

# Weser-Pro HY

## Protège et embellit



### Domaine d'utilisation

Weser-pro HY est un produit spécialement testé pour la protection des éléments Weser de la Collection Classic.

Il limite l'accrochage des salissures, le développement des mousses, lichens et micro-organismes végétaux et facilite ultérieurement le nettoyage des surfaces. Il a également pour effet de raviver les couleurs. Weser-Pro HY peut être appliqué sur les matériaux neufs, mais également en rénovation, à la condition d'avoir débarrassé les surfaces des efflorescences et des salissures diverses. Dans ce dernier cas, les matériaux retrouvent leur aspect neuf et une teinte ravivée.

### Mode d'utilisation

Le produit est prêt à l'emploi. Il doit être utilisé sur matériaux secs.

- **Sur matériaux neufs**, appliquer Weser-Pro HY en une couche à la brosse, au pinceau ou au pulvérisateur.
- **En rénovation**, il est nécessaire de s'assurer de la propreté des matériaux et de les nettoyer si besoin avec :
  - Weser-Net EF pour supprimer les efflorescences.
  - Weser-Net VE pour détruire mousses, algues, lichens...

### Traitements complémentaires


Si les opérations de nettoyage qui précèdent l'application de Weser-Pro HY n'ont pas été correctement réalisées, le résultat ne sera pas satisfaisant.

Il faut veiller à ce qu'il ne reste aucune trace de Weser-Net EF (produit acide) ou de Weser-Net VE, en effectuant un rinçage minutieux à grande eau. Laisser sécher 24 heures au moins avant d'appliquer Weser-Pro HY.

Le non-respect de ces préconisations risque de provoquer une légère coloration du produit.

Ces informations sont données à titre indicatif. Elles résultent de notre connaissance du produit et de notre expérience, et n'engagent en aucun cas notre responsabilité quant à son application. Les consommations de produits sont des valeurs moyennes qui peuvent varier dans de larges proportions selon le support et le mode d'application.

**Conditionnement :**  
Jerrican plastique  
de 5 litres.



### Recommandations

Éviter d'appliquer une quantité trop importante et veiller à ce que l'application soit régulière.

Lire attentivement l'étiquette sur le bidon. Ne pas avaler et éviter le contact avec les yeux. Conserver dans son emballage d'origine, hors de portée des enfants et à l'écart des denrées alimentaires.

Ne pas appliquer Weser-Pro HY par temps de pluie, car le produit serait entraîné par ruissellement.

Craint le gel. Stocker à une température comprise entre 5° et 35°C.

Ne pas utiliser en dessous de 10°C.

### Caractéristiques

Consommation : 5 l pour 30 à 50 m<sup>2</sup> par couche.  
5 l pour 10 ml de balustrade.

Sur le dallage, ne pas dépasser la dose de 5 l / 30 m<sup>2</sup> pour éviter de rendre la surface glissante en situation humide.

### Équipement nécessaire

Pulvérisateur, brosse ou pinceau large.

6.252

**WESER S.A.**  
37130 Mazières-de-Touraine  
Tél. 02 47 96 23 23  
Fax 02 47 96 44 69  
Internet www.weser.fr

05/2008